



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ โครงการ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangbuth.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๖๒๖๒๐๔๔๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



.....รองปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หัวหน้าส่วน

.....ผู้ตรวจ

.....ผู้ช่วย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งถังบรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ตัวชุดถังบรรทุกน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากล ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๓ เป็นรถยนต์ชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังเพลาคู่ มีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมคลัสต์ต้องผลิตจากเหล็กทนแรงดึงสูง
- ๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องผู้โดยสาร และเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานที่เชื่อถือได้
- ๑.๕ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทย์ เครื่องเล่น DVD, หรือดีกว่า
- ๑.๖ ตอนหน้าเป็นหัวแกัดสามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน (รวมพนักงานขับรถ) หัวแกัดสามารถยกขึ้นได้ เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ในเบื้องต้นได้โดยสะดวก
- ๑.๗ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่าง ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้ง ๓ ด้านของกระจก ดังนี้
 - ๑.๗.๑ กระจกกันลมหน้า ติดฟิล์มกรองแสง เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งกระจกและฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
 - ๑.๗.๒ กระจกหน้าต่างที่ด้านข้างรถ ติดฟิล์มกรองแสง เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งกระจกและฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
 - ๑.๗.๓ กระจกกันลมหลังของรถ ติดฟิล์มกรองแสง เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งกระจกและฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๑.๘ ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ชนิด VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมแบบส่งเคราะห์ความถี่ (ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔) ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด พร้อมหนังสือคู่มือ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตคำวิทยุ ที่ได้รับอนุญาตให้คำวิทยุสื่อสาร

๑.๙ ด้านท้ายรถยนต์มีที่ยืน สำหรับขึ้นบันไดปฏิบัติงานควบคุมฉีดแทนป็นฉีดน้ำ ที่ยืนบุด้วยอลูมิเนียมต่อกลายกันสนิม หรือโลหะ STAINLESS STEEL ที่มีต่อกลายกันสนิม

๑.๑๐ ติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะและขนาดตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก โดยแนบใบแจ้งผลการตรวจสอบ จากกรมการขนส่งทางบก ในวันยื่นเข้าเสนอราคา

๑.๑๑ ระบบเลี้ยวพวงมาลัยขวา ลูกปืนหมุนวนรอบตัวพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงสามารถปรับสูง-ต่ำ และเอนได้

๑.๑๒ มีระบบดวงโคมไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑.๑๓ มีชุดปั้มน้ำฝน ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั่วไป

๑.๑๔ มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์เตือนต่างๆ ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ภายในห้องโดยสาร

๑.๑๕ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง

๑.๑๖ มีกระจกหน้าและกระจกหลัง พร้อมกระจกมองข้าง

๑.๑๗ มีระบบไล่ฝ้าที่กระจกหน้าตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ภายในห้องโดยสาร

๑.๑๘ พวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีถุงลม

๑.๑๙ ระบบเบรก ระบบไฮโดรลิก เบรกมือ และเบรกช่วยแบบไฮโดรลิก หรือระบบอื่นๆที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์

๑.๒๐ ติดตั้งที่บังแดดภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่าย

๑.๒๑ ยางล้อและระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒๒ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ EURO ๓

๒.๒ ระบบการเผาไหม้แบบคอมมอนเรล (Common rail) หรือ คอมมอนเรลไดเรคท์อินเจคชั่น (CDI)

๒.๓ ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๔ ระบบคลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๒.๖ ระบบหล่อลื่นตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต



๓. ตัวถังบรรจุน้ำ

๓.๑ ถังบรรจุน้ำรูปทรงวงรีมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร

๓.๒ ชุดถังบรรจุน้ำทำด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔L มาตรฐานอย่างดีหรือดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร และฝาถังหัวท้ายทำด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔L หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ภายในถังกันเป็นช่อง ด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔L หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งตามขวางของตัวรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง แต่ละช่องทะลุถึงกันตลอด สำหรับป้องกันน้ำกระแทกตัวรถขณะรถวิ่ง

๓.๓ ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตามมาตรฐานสากล โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบ พร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นเข้าเสนอราคา

๓.๔ โครงสร้างของขาถังน้ำ ทำด้วยสแตนเลส

๓.๕ ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร พร้อมฝาเปิด-ปิด และล็อกได้ (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ) มีซีลยางชนิดอัดขึ้นรูป สำหรับกันน้ำ

๓.๖ มีบันไดสแตนเลสสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดพ่นป่นฉีดน้ำและทำความสะอาด ติดตั้งด้านท้าย หรือด้านข้างของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๒ ด้าน

๓.๗ มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ พร้อมฝาปิด - เปิด ทำด้วยสแตนเลส

๓.๘ มีท่อสูบน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และทางส่งน้ำ พร้อมข้อต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ทำด้วยสแตนเลส

๓.๙ มีแผงควบคุมการสูบน้ำ ฉีดน้ำ ที่ตัวรถและมีความมั่นคงแข็งแรง

๓.๑๐ มีหัวฉีดสำหรับฉีดล้างถนน ด้านหน้าหัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๒ หัว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด และปรับองศาด้านซ้ายและด้านขวาของหัวฉีดได้ มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านซ้ายและขวา จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๑ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถัง หรืออุปกรณ์วัดระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งบริเวณที่มองเห็นชัดเจน

๓.๑๒ ด้านข้างของถังบรรจุน้ำ มีช่องเก็บสายส่งน้ำและสายดูดตลอดแนวความยาวของถังบรรจุ น้ำพื้นด้านบนปูด้วยแผ่นโลหะ STAINLESS STEES ที่มีดอกลายกันลื่นทั้งสองด้านของถังบรรจุน้ำ

๓.๑๓ ติดตั้งระบบฉีดน้ำป้องกันตัวเองด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๓.๑๔ ด้านท้ายของรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับสแตนเลสล้อมรอบ

๓.๑๕ ตู้เก็บอุปกรณ์ทำจากสแตนเลส ๓๐๔L หรือดีกว่า มีประตูปิด-เปิดแบบบานเลื่อนขึ้นลง (Roller Shutter Barlock) ทำด้วยอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร กันน้ำและฝุ่นได้ติดตั้งด้านข้างรถทั้งสองด้านรวมด้านท้ายรถไม่น้อยกว่า ๓ ตู้ พร้อมกุญแจล็อกประตูโดยประตูทุกบานสามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันได้

๔. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๔.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะที่ผลิตได้ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เช่น UL , EN , DIN , CE หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า และจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๔.๒ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย หรือโลหะผสมแข็ง (Bronze) หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็มได้ แกนเพลลาทำด้วยสแตนเลส (Stainless Steel) หรือดีกว่า เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Pump) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร ต่อนาที และสามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์ มีชุดระบบไฮดรอลิคขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยตรง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและวงจรชุดระบบไฮดรอลิคขับเคลื่อนมาแสดงในวันยื่นเข้าเสนอราคา

๔.๓ ใบพัดชนิดใบเดียวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร

๔.๔ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงสามารถสูบน้ำลึกไม่น้อยกว่า ๗ เมตร มีระบบทำสุญญากาศแบบอัตโนมัติสมบูรณ์ (Fully Automatic) ทำงานและเลิกทำงานโดยอัตโนมัติ ประกอบการติดตั้งแบบชุดเดียวกันกับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำทำงานโดยได้รับกำลังตรงจากแกนเพลลาของเครื่องสูบน้ำ ขณะทำสุญญากาศไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารหล่อลื่นช่วยในการทำสุญญากาศ

๔.๕ มีทางสูบน้ำจากภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๖ มีทางส่งน้ำออกพร้อมวาล์ว เปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ทาง และมีทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉืด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง

๔.๗ มีระบบผสมโฟมเป็นแบบ Direct injection Foam Proportioning System ทำงานโดยใช้การสูบน้ำยาโฟมเข้าผสมกับน้ำโดยตรง พร้อมทางสูบน้ำยาโฟมจากภายนอก พร้อมข้อต่อและฝาปิด พร้อมมีชุดท่อสูบน้ำยาโฟม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ส่วนปลายของท่อเป็นท่อโลหะปลอดสนิม สำหรับจุ่มลงไปในถังบรรจุน้ำยาโฟมผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑

๔.๘ มีแผ่นป้ายตัวอักษรภาษาไทยชนิดติดปิดบอกอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มาตรวัด วาล์วต่าง ๆ

๔.๙ สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

๕. แท่นป็นฉืดน้ำ

๕.๑ ติดตั้งแท่นป็นฉืดน้ำสามารถปรับหมุนรอบตัวได้ ๓๖๐ องศา โดยต่อเนื่อง มีมาตรวัดแรงดันพร้อมมือโยกหมุนได้รอบตัว ปรับมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ องศา ยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ องศา โดยมีมือโยกผลิตจากวัสดุสแตนเลส หรือ ทองเหลือง ได้รับมาตรฐาน DIN หรือ FM หรือ EN หรือ NFPA

๕.๒ สามารถหมุนฉืดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด)

๕.๓ สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเข้าเสนอราคา

๕.๔ หัวฉืดน้ำสามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตรพร้อมแผนภูมิแสดงสมรรถนะ สามารถปรับการทำงานเป็นแบบฝอย - เป็นลำตรงได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ ได้รับมาตรฐาน DIN หรือ FM หรือ EN หรือ NFPA

๕.๕ ท่อจ่ายน้ำแทนป็น มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๕.๖ มีคันบังคับวาล์วปิด-เปิด ที่แทนป็นฉัดน้ำ

๕.๗ แทนป็นฉัดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เช่น CE , ANSI , UL , EN , DIN , NFPA ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตามมาตรฐานสากล โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเข้าเสนอราคา

๖. คุณสมบัติไฟฉุกเฉิน เสียงสัญญาณ และแสงสว่าง

๖.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก สีแดง ด้านบนหลังคาเก๋ง มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เซนติเมตร ปรับเปลี่ยนการกะพริบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ (๑๒ หรือ ๒๔ VDC) โครงสร้างสัญญาณไฟทำด้วยอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป ฐานโดยรอบของบริเวณโครงสร้างทำด้วยพลาสติกโปร่งแสง โดยแต่ละฝาสามารถถอดแยกออกจากกันได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ SAE หรือ CE จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฮเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพง ไมโครโฟนและสามารถทำเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๘ เสียง พร้อมมีระบบบันทึกรูปแบบเสียงและรูปแบบไฟสัญญาณให้ทำงานพร้อมกันด้วยปุ่มเดียวบนที่พูดขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ปุ่ม

๖.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่าง (สปอตไลท์) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ สามารถหมุนรอบตัวเองได้ และปรับก้มเงยได้ ติดอยู่ด้านท้ายรถ จำนวน ๒ ดวง

๖.๔ ติดตั้งกล้องส่องท้ายรถบริเวณท้ายรถจากมุมสูง พร้อมจอแสดงภาพภายในห้องคนขับ เพื่อให้พนักงานสามารถมองเห็นพื้นที่ด้านท้ายรถได้อย่างสะดวก

๖.๕ ไฟฉุกเฉินต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบการส่องสว่าง QUV TEST และผาครอบสัญญาณไฟ ไม่ซีดง่ายเมื่อโดนแสงแดด โดยต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองผลการทดสอบ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นเข้าเสนอราคา

๗. การพ่นสีและข้อความ

๗.๑ สีของตัวรถและถังบรรจุน้ำภายนอกและข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อกำหนด

๗.๒ สีตัวรถและถังบรรจุน้ำพ่นด้วยสีรองพื้นกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๗.๓ ภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นด้วยสีจริงได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ทูดหรือเทียบเท่า

๗.๔ ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๗.๔.๑ กระจกด้านหน้า ติดสติ๊กเกอร์สีขาวบริเวณกระจก คำว่า “ องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางบุตร ”

๗.๔.๒ ด้านข้าง ซ้าย และ ขวา ของถังน้ำ พ่นด้วยตัวอักษรสีขาว คำว่า “ องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางบุตร ”

๗.๔.๓ ด้านข้างประตูซ้ายและขวา พื้นสีขาวตราสัญลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางบุตร ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และ
พื้นสีขาวชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า
๕ เซนติเมตรด้านใต้ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และรักษารอยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำรถ (ตามลักษณะดังนี้)

- ๘.๑ ติดตั้งเกจและสัญญาณต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานและมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๒ สายส่งน้ำดับเพลิง (Fire Hose) ชนิดทอจากเส้นใยสังเคราะห์ ๒ ชนิด (Polyester / Polyamide) ผืนภายในและภายนอก (Lining and Cover) เป็นยางสังเคราะห์พิเศษประเภท Nitrile/PVC Rubber โดยผืนหรือยึดแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับเส้นใยที่ทอเป็นสายดับเพลิง มีความทนทานต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี, สภาพอากาศ, การขัด-ถูที่เกิดจากการเสียดสี (Abrasion) ได้ดี มีประสิทธิภาพในการทนแรงดันแตกกระเบิด (Bursting Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และทนแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๘.๓ สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๖ เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลืองสวมเร็ว
- ๘.๔ หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Handline Nozzle) พร้อมข้อต่อสวมเร็วขนาด ๒.๕ นิ้ว สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดได้ทั้งฉีดเป็นลำตรง ปรับฉีดเป็นฝอยและม่านกันความร้อนได้ สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ เป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิง ที่ได้มาตรฐานสากลด้านการดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด
- ๘.๕ ข้อต่อชนิด ๒ ทาง (ตัวผู้และตัวเมีย) พร้อมติดตั้งเกจวัดแรงดันอยู่ในชุดเดียวกัน ยื่นพร้อมแคตตาล็อก จำนวน ๑ อัน
- ๘.๖ สะพานข้ามสายส่งน้ำดับเพลิง ทำด้วยอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ฉัดขึ้นรูปไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น แต่ละชั้นส่วนออกแบบให้สามารถประกอบเป็นชุดเดียวกันได้ ยื่นพร้อมแคตตาล็อก จำนวน ๒ ชุด
- ๘.๗ ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENH) รูปตัว T ทำด้วยอะลูมิเนียมอัลลอยด์ด้ามขัน สามารถถอดเก็บได้ยื่นพร้อมแคตตาล็อก จำนวน ๑ อัน
- ๘.๘ ท่อดูดน้ำแบบตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พร้อมข้อต่อเกลียวมาตรฐานดับเพลิง วัสดุทองเหลือง ชนิด ๔ หู จำนวน ๒ เส้น
- ๘.๙ หัวกรอง (STRAINER) ชนิดโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๑๐ ตะกร้าสวมหัวกรองผอง จำนวน ๑ ชุด สามารถครอบหัวกรองได้
- ๘.๑๑ ข้อต่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ๘.๑๒ ที่ขันข้อต่อท่อดูดน้ำชนิดโลหะ จำนวน ๒ ชุด
- ๘.๑๓ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ประแจล็อกถอดล้อ , แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม , กระบอกอัดจารบี
- ๘.๑๔ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตันขึ้นไป จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๑๕ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด



- ๘.๑๖ หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามยาว ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
๘.๑๗ ขวานดับเพลิงชนิดหงอนเดี่ยว ขนาด ๖ ปอนด์ด้ามยาว จำนวน ๒ เล่ม
๘.๑๘ ขอสักด้ามไม้ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต จำนวน ๒ อัน
๘.๑๙ พลั่วแบบพับได้ จำนวน ๒ อัน
๘.๒๐ บันไดอลูมิเนียมแบบยี่ดยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุตติดตั้งบนตัวรถ จำนวน ๑ อัน
๘.๒๑ แอลง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว จำนวน ๒ อัน
๘.๒๒ ชุดปฐมพยาบาลพร้อมกระเป๋า จำนวน ๑ ชุด
๘.๒๓ ชุดดับเพลิง ได้มาตรฐานสากลด้านการดับเพลิง จำนวน ๕ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
เสื้ดับเพลิง กางเกงดับเพลิง หมวกดับเพลิง ผ้าคลุมศรีษะกันไฟ รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง
๘.๒๔ เครื่องมือบำรุงรักษามาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๘.๒๕ จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนการเบิกรับเงิน
๘.๒๖ การรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วินิจฉัยรับงาน
๘.๒๗ ถังดับเพลิงประจำรถ ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง

๙. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร รูปแบบ แคลตตาล็อกครยนต์ยี่ห้อ,รุ่นรถยนต์ ที่เสนอราคา
๙.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำตารางแสดงการเสนอซื้อยี่ห้อแต่ละหัวข้อ , เอกสารรับรองต่างๆ ระบุเลขที่หน้าของแค็ตตาล็อกหรือเอกสารตามคุณลักษณะที่กำหนด
๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไฮไลท์รายละเอียดลงในแค็ตตาล็อกในแต่ละหัวข้อและระบุเลขหัวข้อคุณลักษณะลงในแค็ตตาล็อกหรือเอกสารตามคุณลักษณะที่กำหนด
๙.๔ รายละเอียดแค็ตตาล็อกที่เป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลใจความที่สำคัญเป็นภาษาไทย
๙.๕ ผู้เสนอราคา ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๙.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายการคำนวณการกระจายน้ำหนักและการรองรับน้ำหนักของรถทั้งนี้ต้องไม่เกินสมรรถนะของตัวรถยนต์รุ่นที่นำเสนอและแบบที่ยื่นเสนอกับทางหน่วยงาน โดยในแบบ Drawing ที่นำเสนอต้องระบุตำแหน่งการติดตั้ง อุปกรณ์ และต้องแสดงให้เห็นว่ารถคันดังกล่าวสามารถจดทะเบียนตรวจสอบสภาพกับกรมการขนส่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมแนบการคำนวณน้ำหนักตัวรถ ถังน้ำ และอุปกรณ์โดยมีวิศวกรเครื่องกลควบคุมตามที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ (กว.) กำหนด เป็นผู้รับรองและต้องเป็นไปตามกฎหมาย สามารถจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบกได้มาแสดงในวันยื่นเข้าเสนอราคาให้ครบถ้วน
๙.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายถึงบรรจุน้ำโดยมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ลำดับที่ ๗๗ (๑) โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการมาแสดงในวันยื่นเข้าเสนอราคา
๙.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการรถยนต์บรรทุก และเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาภายในจังหวัดระยอง โดยมีเอกสารแสดงรายชื่อศูนย์บริการมาแสดงในวันยื่นเข้าเสนอราคา

๙.๙ ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๓๐ ศูนย์บริการ โดยแนบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศูนย์บริการมาแสดงในวันยื่นเข้าเสนอราคา

๙.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องนำส่งเอกสารต้นฉบับที่ยื่นเสนอราคาต่อคณะกรรมการพิจารณาภายใน ๓ วันนับจากวันที่ยื่นเสนอราคา

๙.๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา จะขอดูตัวอย่างของพัสดุหรืออุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เสนอราคา เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา นั้นผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุหรืออุปกรณ์ที่เสนอ ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการร้องขอ

๙.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติของ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับงาน โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๙.๑๓ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ เต็ม ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ในวันที่มีการส่งมอบและมีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที

๙.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบางบุตร ไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด

๙.๑๕ ในขั้นตอนการผลิตชุดถังบรรจุน้ำ ปัมป์สูบน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ หากคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุมีความประสงค์จะตรวจสอบการผลิตดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ พาคณะกรรมการตรวจรับเข้าตรวจสอบการผลิตดังกล่าว

๙.๑๖ หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาและรับบริการ จำนวน ๒ เล่ม

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร ส่วน ตำบลบางบุตร ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้รับเอกลิทธิหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธิความคุ้มครองเช่นนั้น

๑๐. ผู้เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อตามที่หน่วยงานกำหนดมาในวันยื่นเสนอราคา

กำหนดยื่นราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรกำหนด ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

๑๐. ราคาากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาร่วมกันแล้วจึงได้ร่วมกันกำหนดราคากลางรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ในราคา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-สี่ล้านบาทถ้วน-)

